

# WHIRLPOOL

## KONVEKTOMATY



[www.whirlpool-professional.com](http://www.whirlpool-professional.com)  
[www.whirlpool.sk/profesionalne\\_spotrebice](http://www.whirlpool.sk/profesionalne_spotrebice)

  
SENSING THE DIFFERENCE



Whirlpool doplnil svoj sortiment rúr dizajnerským radom, v ktorom má dizajn, funkčnosť a flexibilita absolútnu prednosť.

## VYSOKÁ FLEXIBILITA

Rozmanitosť modelov, veľkostí a funkcií bude vhodná pre každú kuchyňu a splní všetky požiadavky, so zárukou dokonalého výsledku.

## VÝNIMOČNÁ KVALITA

Rúry dizajnerskeho radu sú vyrobené jedine z kvalitných materiálov, počnúc hladkými nerezovými povrchmi až po trvanlivé súčiastky vnútri rúry.

Výber kvalitných materiálov a pokračujúci vývoj produktov sú pre vás zárukou, že dostanete spoľahlivú rúru s dlhou životnosťou, vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou energie.

## ÚSPORY

Obsluha rúry priateľská k užívateľovi v spojení s jej vysokou produktivitou a univerzálnosťou zabezpečí optimálne využitie vašich surovín a zníži ich straty. Ušetríte čas aj peniaze.



# FLEXIBILITA A UNIVERZÁLNOŠŤ

## 2 parné technológie

- 1) vstrekovanie pary = normálna parná kapacita
- 2) generátor pary + vstrekovanie pary = vysoká parná kapacita

## 2 typy napájania

- 1) Elektrické rúry (plný rozsah)
- 2) Plynové rúry (technológia vstrekovania pary)

## 2 úrovne vybavenia

### 1) Plne programovateľné

- 200 programov
- 10 procesných krokov
- TFT displej s mäkkými tlačidlami
- Horúci vzduch
- ClimaOptima
- Cook & Regen
- Kysnutie
- CombiWash



### 2) Čiastočne programovateľné (iba pre 6 a 10 úrovni GN 1/1 elektrická)

- 10 programov
- 3 procesné kroky
- Digitálny displej s otočným spínačom
- Horúci vzduch
- Kombinovaná 1 & 2 parná
- Cook & Regen



## 9 veľkostí, GN 1/1 a GN 2/1

- 6, 8, 10, 12, 16, 20 úrovni GN 1/1
- 10, 14, 20 úrovni GN 2/1



## Najširší sortiment ergonomicky správnych rúr

- 6 rúr s maximálnou pracovnou výškou 134 cm
- Žiadne zdvíhanie nad výšku pliec
- Kombinácia vysokej kapacity so správnou ergonomiou
- Vyhnete sa medzere medzi 10 a 20 plechmi – ponúka veľkosť rúry, ktorá presne splní zákazníkove požiadavky na kapacitu



## Kompetitívne výhody

- Unikátne veľkosti rúr (8, 12, 16 úrovní GN 1/1 a 14 úrovní GN 2/1)
- Unikátny dizajn s dvierkami so zaobleným sklom, ktoré zlepšujú viditeľnosť
- Nerez AISI 304
- Kryštálovo čistý TFT displej pre plne programovateľné rúry
- Vysoké úspory energie
- Alternatívne parné technológie (normálna alebo vysoká parná kapacita)
- Ventilátor so spätným chodom s 9 krokmi
- Vzdialenosť medzi úrovňami 65mm ako štandard a 85mm ako voliteľné
- Vysoko kvalitné prvky z nerezu: t.j. rukoväť, otočný spínač, odkvapkávacia tácka
- 2- kroková bezpečnostná rukoväť
- Reverzibilné dvierka: voľba dvierok s ľavými závesmi alebo s pravými závesmi bez ďalších nákladov. Možnosť zmeniť otváranie dverí priamo na pracovisku po zakúpení súpravy (okrem rúr s 20 úrovňami pre vsúvací vozík, ktoré sú dostupné iba s dvierkami s ľavými závesmi)
- Halogénové svetlá
- Dvojitá izolácia kvôli minimálnym stratám tepla
- Externá poloha sondy
- Možnosť 2 teplotných sond, ktoré pracujú nezávisle (iba pre plne programovateľné rúry)

Výborné aj na pečenie vďaka ventilátoru so spätným chodom s 9 rýchlosťami




## Koncepcia bezpečnosti

- 2-kroková bezpečnostná rukoväť
- Odvetrávané dvierka rúry s dvojitým sklom
- Integrovaná odkvapkávacia tácka
- Automatické zastavenie dvierok
- Bežce so zastavovacími hlavičkami
- Nerezové komponenty
- Voľba dvierok s ľavými závesmi alebo s pravými závesmi bez ďalších nákladov. Možnosť zmeniť otváranie dverí priamo na pracovisku po zakúpení súpravy (okrem rúr s 20 úrovňami pre vsúvací vozík, ktoré sú dostupné iba s dvierkami s ľavými závesmi)







# Kombinované konvektomaty, parné, plne programovateľné

## Elektrické

KÓD	Plyn. Elektr.	Úrovne	GN	Parná technológia	Programovateľná	Počet jedál, pre ktorý je produkt navrhnutý	 kW	 V	 d x š x v
AFO 375	Elektrická	6	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	90	9,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 376	Elektrická	8	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	120	18,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 377	Elektrická	10	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	150	18,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 378	Elektrická	12	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	180	18,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 379	Elektrická	16	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	240	24,00	400 V tri+N	900x886x1595
AFO 380	Elektrická	20	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	300	36,00	400 V tri+N	900x886x1855
AFO 381	Elektrická	20 roll in	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	300	36,00	400 V tri+N	900x886x1855
AFO 382	Elektrická	10	2/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	300	27,00	400 V tri+N	1125x951x1495
AFO 383	Elektrická	14	2/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	420	27,00	400 V tri+N	1125x951x1495
AFO 384	Elektrická	20 roll in	2/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	600	60,00	400 V tri+N	1125x1004x1855

Iné napätia dostupné na požiadanie.

## Plynové

KÓD	Plyn. Elektr.	Úrovne	GN	Parná technológia	Programovateľná	Počet jedál, pre ktorý je produkt navrhnutý	 kW	 kW	 V	 d x š x v
AFO 385	Plynová	6	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	90	1,20	13,00	230 V mono	900x831x1495
AFO 386	Plynová	10	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	150	1,20	21,00	230 V mono	900x831x1495
AFO 400	Plynová	20 roll in	1/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	300	1,90	42,00	230 V mono	900x886x1855
AFO 401	Plynová	10	2/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	300	1,20	27,00	230 V mono	1125x951x1495
AFO 387	Plynová	14	2/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	420	1,20	27,00	230 V mono	1125x951x1495
AFO 402	Plynová	20 roll in	2/1	Kombinovaná, priamy prúd pary	Plne programovateľná	600	1,90	54,00	230 V mono	1125x1004x1855

### Zdroje plynu

- Zemný plyn (G20 - G25)
- LPG tekutý plyn (G30 - G31)

Typ plynu je potrebné špecifikovať pri objednávke.  
Je možné ho následne zmeniť aj priamo na pracovisku vyškolenými profesionálmi.



výkon pre elektrické napájanie kW



výkon pre plynové napájanie Kcal/hr






napätie vo V



vonkajšie rozmery v mm d x š x v

## Konvektomaty s bojlerom, plne programovateľné




### Elektrické

KÓD	Plyn. Elektr.	Úrovne	GN	Parná technológia	Programovateľná	Počet jedál, pre ktorý je produkt navrhnutý	 kW	 V	 d x š x v
AFO 388	Elektrická	6	1/1	Bojler	Plne programovateľná	90	9,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 389	Elektrická	8	1/1	Bojler	Plne programovateľná	120	18,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 390	Elektrická	10	1/1	Bojler	Plne programovateľná	150	18,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 391	Elektrická	12	1/1	Bojler	Plne programovateľná	180	18,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 392	Elektrická	16	1/1	Bojler	Plne programovateľná	240	24,00	400 V tri+N	900x886x1595
AFO 393	Elektrická	20	1/1	Bojler	Plne programovateľná	300	36,00	400 V tri+N	900x886x1855
AFO 394	Elektrická	20 roll in	1/1	Bojler	Plne programovateľná	300	36,00	400 V tri+N	900x886x1855
AFO 395	Elektrická	10	2/1	Bojler	Plne programovateľná	300	27,00	400 V tri+N	1125x951x1495
AFO 396	Elektrická	14	2/1	Bojler	Plne programovateľná	420	27,00	400 V tri+N	1125x951x1495
AFO 397	Elektrická	20 roll in	2/1	Bojler	Plne programovateľná	600	60,00	400 V tri+N	1125x1004x1855

Iné napätia dostupné na požiadanie.

## Konvektomaty s bojlerom, čiastočne programovateľné

### Elektrické

KÓD	Plyn. Elektr.	Úrovne	GN	Parná technológia	Programovateľná	Počet jedál, pre ktorý je produkt navrhnutý	 kW	 V	 d x š x v
AFO 398	Elektrická	6	1/1	Bojler	Čiastočne programovateľná	90	9,00	400 V tri+N	900x831x1495
AFO 399	Elektrická	10	1/1	Bojler	Čiastočne programovateľná	150	18,00	400 V tri+N	900x831x1495

Iné napätia dostupné na požiadanie.

### ClimaOptima

- Automatické riadenie vlhkosti
- Zlepšuje kvalitu produktu a znižuje straty
- Jednoducho zvolíte vlhkosť v percentách a ClimaOptima vykoná zvyšok

Štandardná funkcia pri plne programovateľných modeloch



### Delta-T

- Delta-T ovláda teplotu rúry na základe teploty jadra
- Jemná príprava jedál
- Šťavnaté výsledky
- Zníženie strát na hmotnosti surovín

Štandardná funkcia pri plne programovateľných modeloch s bojlerom  
Nadštandardná možnosť pri plne programovateľných modeloch kombinovaných rúr, s priamym prúdom pary



### Cook & Regen

- Cook & Regen zabezpečuje jemnú regeneráciu
- Automatické riadenie vlhkosti zachováva vzhľad a šťavnatosť jedál
- 12 minút stačí na regeneráciu rúry, ktorá je plne naložená taniermi s mäsom a zeleninou

Štandardná funkcia pri všetkých modeloch



### Cook & Hold

- Cook & Hold kombinuje Delta-T s jemnou fázou udržania teploty
- Ideálna pre varenie cez noc
- Jemná príprava jedál
- Dokonalé dopečenie
- Zníženie strát na hmotnosti surovín

Štandardná funkcia pri plne programovateľných modeloch s bojlerom  
Nadštandardná možnosť pri plne programovateľných modeloch kombinovaných rúr, s priamym prúdom pary





## Úplné ovládanie ventilátora

- Rovnomerné výsledky pečenia
- Ventilátor so spätným chodom zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a pary
- Výber 9 rýchlostí ventilátora

Štandardná funkcia pri všetkých modeloch



## Vonkajšia teplotná sonda

- Sonda s 3 meracími bodmi
- Možnosť 2 sond
- Poloha priateľská k užívateľovi
- Ľahko vložiteľná
- Keďže sonda je pri vložení studená, nezanecháva v jedle žiadne stopy

Štandardná funkcia pri plne programovateľných modeloch s bojlerom  
Nadštandardná možnosť pri plne programovateľných modeloch kombinovaných, s priamym prúdom pary  
Parné a čiastočne programovateľné modely



- AFO 442 Teplotná sonda (6 a 8 úrovni GN 1/1)
- AFO 433 Teplotná sonda (všetky veľkosti okrem 6 a 8 úrovni GN 1/1)
- AFO 444 Teplotná sonda (6 a 8 úrovni GN 1/1)
- AFO 445 Teplotná sonda (všetky veľkosti okrem 6 a 8 úrovni GN 1/1)

## Funkcia časovača

- Načasujte si funkciu predohrevu, aby začala pred začiatkom vášho pracovného dňa
- Ušetríte vzácny čas

Štandardná funkcia pri všetkých modeloch



## Kontrola kvality s HACCP

- HACCP vám umožňuje kontrolovať a dokumentovať proces prípravy jedla
- HACCP údaje obsahujú:
  - Čas produkcie
  - Trvanie produkcie
  - Teplota počas prípravy jedál
  - Teplota vnútri jedla

Štandardná funkcia pri plne programovateľných modeloch



### USB pripojenie

- Zálohovanie programov
- Kopírovanie programov z jednej rúry do druhej
- Aktualizácia verzie softvéru
- Prenos údajov do počítača

Štandardná funkcia pri plne programovateľných modeloch



### Diaľkové ovládanie s CombiNet

- Monitorujte a riadte proces varenia
- Manažment receptov: pridávanie, odstraňovanie a editovanie receptov
- HACCP informácie
- Servisná diagnostika
- Aktualizácia softvéru

Nadštandardná možnosť pri plne programovateľných modeloch



### CombiWash

- Automatický systém čistenia
- Vyberte si medzi 4 čistiacimi programami
- Ušetríte náklady na zamestnancov
- Nízka spotreba chemikálií a vody
- Čistenie v uzavretom okruhu

Štandardná funkcia pri plne programovateľných modeloch  
Nadštandardná možnosť pri čiastočne programovateľných modeloch



AFO 446 čistiaci systém CombiWash pre AFO 398  
AFO 447 čistiaci systém CombiWash pre AFO 399

### Uzavreté užívateľské rozhranie

- Možnosť uzamknúť užívateľské rozhranie, aby zamestnanci nemohli meniť programy
- Bezpečná prevádzka pri všetkých úrovniach personálu
- Jednotné výsledky prípravy jedál

Štandardná funkcia pri plne programovateľných modeloch



## Technické údaje

	Kombinované parné rúry, plne programovateľné	Rúry s bojlerom, čiastočne programovateľné	Rúry s bojlerom, plne programovateľné
<b>Ovládacie panely</b>			
Panel s otáčacím prepínačom a digitálnym displejom		x	
Dotykový panel s mäkkými tlačidlami a TFT displejom	x		x
<b>Programovacia kapacita:</b>			
10 programov, každý obsahujúci až do 3 procesných krokov		x	
200 programov, každý obsahujúci až do 10 procesných krokov	x		x
<b>Parná technológia:</b>			
Generátor pary a vstrekovanie pary		x	x
Vstrekovanie pary	x		
<b>Režimy prevádzky:</b>			
Horúci vzduch 30 - 250°C	x	x	x
Produkcia pary generátorom pary 100°C		x	x
Produkcia pary vstrekaním pary 100°C	x		
Produkcia pary s nízkou teplotou 30 - 99°C		x	x
Nútená produkcia pary 120°C		x	x
Kombinovaná produkcia pary v 2 krokoch 30 - 250°C		x	
ClimaOptima, automatické riadenie vlhkosti 70 - 250°C	x		x
Cook & Regen 30 - 180°C	x	x	x
Kysnutie 30 - 40°C	x		x
Delta-T	o		x
Cook & Hold	o		x
<b>Doplňkové funkcie:</b>			
Predhrievanie 30 - 300°C	x	x	x
Manuálna funkcia chladenia	x		x
Automatická funkcia chladenia	x	x	x
Manuálne pulzovanie vlhkosti	x	x	x
Ventilátor so spätným chodom	x	x	x
Multikrokový ventilátor 9 krokov	x	x	x
Ovládanie motora odsávača	x	x	x
<b>Teplotná sonda:</b>			
Viacbodová teplotná sonda - č. 1	o	o	x
Viacbodová teplotná sonda - č. 2	o		o
<b>Funkcia časovača:</b>			
Časovač – aktuálny čas a dátum	x	x	x
Funkcia časovača	x	x	x
<b>Informačné systémy:</b>			
HACCP	x		x
Servisná diagnostika	x		x
Detekcia vodného kameňa			x
Počítadlá spotreby	x		x
Testovacie a nastavovacie funkcie	x	x	x

x= áno  
o= možnosť

O tieto možnosti  
je potrebné  
požiadat  
v čase objednávky

## Technické údaje

	Kombinované parné rúry, plne programovateľné	Rúry s bojlerom, čiastočne programovateľné	Rúry s bojlerom, plne programovateľné
PC, sieťové a internetové pripojenie:			
USB	x		x
CombiNet s piatimi funkciami:	o		o
• Monitorovanie a ovládanie rúry diaľkovým ovládaním			
• Manažment receptov			
• HACCP			
• Servisná diagnostika			
• Aktualizácia softvéru			
Čistenie:			
CombiWash, plne automatický systém čistenia	x	o	x
Poloautomatický systém čistenia		x	
Ručná sprcha	x	o	x
Vyberateľný držiak	x	x	x
Ľahko čistiteľný dizajn	x	x	x
Držiaky (65 alebo 85 mm rozstupy):			
2-dielny držiak - 6,8,10 a 12 úrovni GN 1/1	x	x	x
Kazetový držiak - 6,8,10 a 12 úrovni GN 1/1	o	o	o
Kazetový držiak - 16,20 úrovni GN 1/1 a 10,14 úrovni GN 2/1	x		x
Vsunuteľný vozík - 20 úrovni GN 1/1 a GN 2/1	x		x
Držiak na plechy s rozmermi 400 x 600 mm	o	o	o
Bezpečnostné prvky:			
2-kroková bezpečnostná rukoväť	x	x	x
Automatické vypnutie motora ventilátora pri otvorení dverí	x	x	x
Odvetrávanie, teplo-odrážajúce sklo v dvierkach rúry	x	x	x
Závesy dvierok so zafixovateľnými polohami pri 110° a 180°	x	x	x
Systém integrovanej odkvapkávacej tácky	x	x	x
Automatické prepláchnutie generátora pary		x	x
Ukazovateľ malého množstva vody v generátore pary		x	x
Tepelný spínač	x	x	x
Doplňkové črty produktu:			
Voliteľné závesy dvierok – ľavé závesy sú štandard	x	x	x
Vyberateľné tesnenie dvierok	x	x	x
Zaoblené okraje vnútra rúry	x	x	x
Halogénové svetlo vnútri rúry	x	x	x
Servisný prístup spredu	x	x	x
Nerezová skriňa v AISI 304	x	x	x
Možnosť dvojitého privodu vody	x	x	x
Nastaviteľné nožičky	x	x	x

x= áno  
o= možnosť

O tieto možnosti je potrebné požiadať v čase objednávky

## Dostupné jazyky

Plne programovateľné


- 1) dánsky
- 2) anglický
- 3) švédsky
- 4) taliansky
- 5) francúzsky
- 6) islandský
- 7) estónsky
- 8) nemecký
- 9) španielsky
- 10) fínsky
- 11) chorvátsky
- 12) srbský
- 13) slovínský
- 14) ruský
- 15) bulharský
- 16) maďarský
- 17) americká angličtina
- 18) čínsky
- 19) poľský
- 20) nórsky (v príprave)
- 21) litovský
- 22) lotyšský
- 23) holandský
- 24) kórejský
- 25) rumunský
- 26) český





Čiastočne programovateľné

- 1) dánsky
- 2) anglický
- 3) švédsky
- 4) fínsky
- 5) nemecký
- 6) chorvátsky
- 7) slovínský
- 8) španielsky
- 9) francúzsky
- 10) taliansky
- 11) estónsky
- 12) maďarský
- 13) ruský
- 14) český

## Stojany



KÓD	Veľkosť	Popis	 d x š x v	Počet plechov
	6 úrovni GN 1/1	Stojan štandardný	825x655x800	
AFO 459	6 úrovni GN 1/1	Stojan s koľajničkami	825x655x800	2 x 8 GN 1/1
AFO 460	6 úrovni GN 1/1	Stojan s koľajničkami, polička na fľaše Combiwash	825x655x800	1 x 8 GN 1/1
AFO 461	8 úrovni GN 1/1	Stojan štandardný	825x655x675	
AFO 462	8 úrovni GN 1/1	Stojan s koľajničkami	825x655x675	2 x 6 GN 1/1
AFO 463	8 úrovni GN 1/1	Stojan s koľajničkami, polička na fľaše Combiwash	825x655x675	1 x 6 GN 1/1
AFO 464	10 úrovni GN 1/1	Stojan štandardný	825x655x545	
AFO 465	10 úrovni GN 1/1	Stojan s koľajničkami	825x655x545	2 x 4 GN 1/1
AFO 466	10 úrovni GN 1/1	Stojan s koľajničkami, polička na fľaše Combiwash	825x655x545	1 x 4 GN 1/1
AFO 467	12 úrovni GN 1/1	Stojan štandardný	825x655x415	
AFO 468	12 úrovni GN 1/1	Stojan s koľajničkami	825x655x415	2 x 3 GN 1/1
	16 úrovni GN 1/1	Stojan v dodávke		
	20 úrovni GN 1/1	Stojan v dodávke (aj vsunutelný alebo nie)		
AFO 469	10 úrovni GN 2/1	Stojan štandardný	1050x775x545	
AFO 470	10 úrovni GN 2/1	Stojan s koľajničkami	1050x775x545	1 x 4 GN 2/1 and 1 x 4 GN 1/1
AFO 471	10 úrovni GN 2/1	Stojan s koľajničkami, polička na fľaše Combiwash	1050x775x545	1 x 4 GN 2/1
AFO 472	14 úrovni GN 2/1	Stojan štandardný	1050x775x285	
	20 úrovni GN 2/1	Stojan v dodávke		
AFO 473		Súprava 4 koliesok pre stojan		
AFO 441		Vozík na fľaše CombiWash		

Kód	Rošty	Popis	Rozmery d x š x v
AGS 799		Nerezový plech GN 2/3	325x355x40
AGS 796		Nerezový plech GN 1/1	325x530x20
AGS 797		Nerezový plech GN 1/1	325x530x40
AGS 798		Nerezový plech GN 1/1	325x530x60
AGS 793		Nerezový plech GN 2/1	650x530x20
AGS 794		Nerezový plech GN 2/1	650x530x40
AGS 795		Nerezový plech GN 2/1	650x530x60
AGS 800		Perforovaný nerezový plech GN 1/1	325x530x20
AGS 801		Perforovaný nerezový plech GN 1/1	325x530x40
AGS 802		Perforovaný nerezový plech GN 1/1	325x530x60
AGS 805		Nerezový plech GN 2/3	325x355
AGS 804		Nerezový plech GN 1/1	325x530
AGS 803		Nerezový plech GN 2/1	530x650
AGS 806		Špeciálny nerezový rož na pečenie hydiny GN 1/1	325x530

# PRÍSLUŠENSTVO

## Odsávač pary

- Účinné odsávanie a kondenzácia pary
- Stupeň odsávania až do 93%

## S kondenzátorom pary

- Integrovaný systém, ktorý vypúšťa kondenzovanú paru cez výpust
- Filter tuku vpredu
- Bezkrakový motor ventilátora
- Poskytuje flexibilnú polohu

## Bez kondenzátora pary

- Vyžaduje si pripojenie na existujúcu ventiláciu



KÓD	Veľkosť	Popis
AFO 453	elektrické rúry GN 1/1	Odsávač, integrovaný pre vonkajšie pripojenie, bez motora
AFO 451	elektrické rúry GN 1/1	Odsávač, integrovaný, s kondenzáciou, s motorom
AFO 456	elektrické rúry GN 2/1	Odsávač, integrovaný pre vonkajšie pripojenie, bez motora
AFO 455	elektrické rúry GN 2/1	Odsávač, integrovaný, s kondenzáciou, s motorom
AFO 457	plynové rúry	Odsávacia rúrka, bezpečnostné zariadenie na horúci vzduch

## Vozík na kazetový držiak a vsunuteľné vozíky

- Zlepšuje plynulosť práce
- Zabezpečuje správnu ergonomiku pri nakladaní a vykladaní
- Žiadne zdvíhanie ťažkých bremien
- Dostupný v 2 veľkostiach, 1 pre rúry GN 1/1 (AFO 449) a 1 pre rúry GN 2/1 (AFO 450)
- Vsunuteľný vozík dostupný pre 20 úrovní GN 1/1
- Pre rúry s 20 úrovňami GN 2/1 iba vsunuteľný vozík

Rúry so 16 a 20 úrovňami GN 1/1 a 10 a 14 úrovňami GN 2/1 sú štandardne vybavené vyberateľným kazetovým držiakom.

Rúry so 6, 8, 10 a 12 úrovňami GN 1/1 môžu byť vybavené vyberateľným kazetovým držiakom, ako s príslušenstvom



KÓD	Veľkosť	Popis
AFO 449	GN 1/1 rúry	Vozík pre GN 1/1 rúry
AFO 450	GN 2/1 rúry	Vozík pre GN 2/1 rúry
AFO 435	6 úrovní GN 1/1	Kazetový držiak 6 úrovní GN 1/1, 65 mm vzdialenosť
AFO 436	8 úrovní GN 1/1	Kazetový držiak 8 úrovní GN 1/1, 65 mm vzdialenosť
AFO 437	10 úrovní GN 1/1	Kazetový držiak 10 úrovní GN 1/1, 65 mm vzdialenosť
AFO 438	12 úrovní GN 1/1	Kazetový držiak 12 úrovní GN 1/1, 65 mm vzdialenosť

## Systém na oddelenie tuku

- Integrovaný systém na oddelenie tuku
- Nadbytočný tuk sa vedie priamo do tácky pod rúrou
- Zabraňuje upchaniu rúrok
- Nezaberá miesto vo vnútri rúry

Možnosť dostupná pre 6, 10, 16 a 20 úrovní GN 1/1



KÓD	Veľkosť	Popis
AFO 474	GN 1/1 rúry 6, 10, 16, 20 úrovní	Vozík pre GN 1/1 rúry

## Vonkajšie teplotné sondy



KÓD	Veľkosť	Popis
AFO 442	6 a 8 úrovní GN 1/1	Teplotná sonda 1.
AFO 433	nad 10 úrovní GN 1/1 a všetky GN 2/1	Teplotná sonda 1.
AFO 444	6 a 8 úrovní GN 1/1	Teplotná sonda 2.
AFO 445	nad 10 úrovní GN 1/1 a všetky GN 2/1	Teplotná sonda 2.

## Čistiaci systém CombiWash



KÓD	Veľkosť	Popis
AFO 446	6 úrovní GN 1/1	čistiaci systém CombiWash
AFO 447	10 úrovní GN 1/1	čistiaci systém CombiWash



SENSING THE DIFFERENCE

**WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.**

Galvaniho 17/C, P.O. BOX 23, 820 09 Bratislava

tel.: 02 58 10 44 01

[objednavky\\_prislusenstvo@whirlpool.com](mailto:objednavky_prislusenstvo@whirlpool.com)

[www.whirlpool.sk/profesionalne\\_spotrebice](http://www.whirlpool.sk/profesionalne_spotrebice) • [www.whirlpool-professional.com](http://www.whirlpool-professional.com)

Whirlpool je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA

Bolo vynaložené všetko úsilie, aby bol obsah tejto publikácie čo najpresnejší a aktualizovaný k dátumu odovzdania do tlače. V súlade s koncepciou neustáleho zlepšovania v rámci spoločnosti Whirlpool môžu byť technické informácie predmetom zmien. Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť ani obrázky tohto katalógu nemôžu byť reprodukované ani kopírované bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Whirlpool Slovakia, spol. s r. o.